

Frontsichelmähwerk
Typ: SCHELL FSM1500H

Frontsichelmähwerk FSM1500H in robuster Ausführung

- Arbeitsbreite 1,50 m
- Transportbreite 1,55 m
- Im Anfahrbereich mit aufgeschraubtem Spezialstahl-Schutzrohr, Radianbauform
- Messer:
 - Anzahl 3 mit induktiv gehärteten Schneiden 150mm lang
 - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
 - gegenläufige Drehrichtungen
- Heckauswurf mit breiter Verstreuung
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung 180 mm breit, Pannensicher
- Höhenverstellung stufenlos von 20 mm bis 100mm
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz
- 2 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
- An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
- Federdämpfung in den Tragarmen
- Mähwerk muss um 90 Grad kippbar sein zu Reinigungs- und Wartungszwecken

OPTIONEN:

- Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
- Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
- Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch
FÜR ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL
- Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer