

## **Frontsichelmähwerk**

### **Typ: SCHELL FSM1500H Golf**

Frontsichelmähwerk FSM1500H,Golf in robuster Ausführung

- Arbeitsbreite 1,50 m
- Transportbreite 1,55 m
- Im Anfahrbereich mit aufgeschraubtem Spezialstahl-Schutzrohr, Radianbauform
- 3 einzeln aufgehängene Mähschüsseln mit je 50 cm Breite, die sich durch bewegliche hintere und vordere Aufhängung optimal im Gelände den Bodenunebenheiten anpassen
- Messer:
  - Anzahl 3 mit induktiv gehärteten Schneiden 150mm lang
  - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
  - gegenläufige Drehrichtungen
- Heckauswurf mit breiter Verstreuung
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung 180 mm breit, Pannensicher
- Höhenverstellung stufenlos von 20 mm bis 100 mm
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz
- 2 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
- An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
- Federdämpfung in den Tragarmen
- Mähwerk muss um 90 Grad kipubar sein zu Reinigungs- und Wartungszwecken

#### **OPTIONEN:**

- Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
- Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
- Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch  
FÜR ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL
- Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer