

Frontsichelmähwerk
Typ: SCHELL FSM1600H

Frontsichelmähwerk FSM1600H in robuster Ausführung

- Arbeitsbreite 1,60m
- Transportbreite 1,65m
- Im Anfahrbereich doppelwandig gefertigt, Radianbauform
- Messer:
 - Anzahl 3
 - Jedes Messer wird einzeln durch einen eigenen Hydraulikmotor mit einer ölumspülten Messerwellenlagerung angetrieben
 - Gegenläufige Drehrichtung

- Heckauswurf mit breiter Verstreuung
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung, Pannensicher
- Schnitthöhe in 6-mm-Stufen von 2,5 cm – 10 cm verstellbar durch Verstellgabeln
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz
- werkzeugloser An- und Abbau durch Tragarme mit Fanghaken und Schnellverriegelung
- Federdämpfung in den Tragarmen, dadurch keine Beschädigungen beim Anfahren gegen ein Hindernis
- Mähwerk um 90 Grad klappbar zu Wartungs- und Reinigungszwecken

OPTION:

- Einbausatz zum Aufrüsten des Mähwerks als „LAUBMÜHLE“ zwecks sauberer Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
- Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
- Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch für ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL
- Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer