



Frontsichelmähwerk
Typ: SCHELL FSM1800H Golf

Frontsichelmähwerk FSM1800H, Golf in robuster Ausführung

- Arbeitsbreite 1,80m
- Transportbreite 1,85m
- Im Anfahrbereich doppelwandig gefertigt, Radianbauform
- 3 einzeln aufgehängene Mähschüsseln mit je 60 cm Breite, die sich durch bewegliche hintere und vordere Aufhängung optimal im Gelände den Bodenunebenheiten anpassen
- Messer:
 - Anzahl 3 mit induktiv gehärteten Schneiden 200mm lang
 - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
 - gegenläufige Drehrichtungen
- Heckauswurf mit breiter Verstreuung
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung, Pannensicher
- Höhenverstellung in 7,5mm Stufen von 25mm bis 100mm werkzeuglos über 2 Verstellgabeln
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz
- 2 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
- An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
- Federdämpfung in den Tragarmen
- Mähwerk muss um 90 Grad kippbar sein zu Reinigungs- und Wartungszwecken

OPTIONEN:

- Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
- Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
- Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch **FÜR ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL**
- Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung an allen vier Laufrädern