

Frontsichelmähwerk

Typ: SCHELL FSM2500H Golf

Frontsichelmähwerk FSM 2500H,Golf in robuster Ausführung

- Arbeitsbreite 2,50 m, aufgliedert in 1,50m / 2,00 m / 2,50 m
 - Im Anfahrbereich mit aufgeschraubten Spezialstahl-Schutzrohr, Radienbauform
 - 5 einzeln aufgehängene Mähschüsseln mit je 50 cm Breite die sich durch bewegliche hintere und vordere Aufhängung optimal im Gelände den Bodenunebenheiten anpassen
 - Messer:
 - Anzahl 5 mit induktiv gehärteten Schneiden 150mm lang
 - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
 - gegenläufige Drehrichtungen
 - Heckauswurf mit breiter Verstreuerung
 - Floatierende Auslegemäher um ca. 12 cm nach oben / unten beweglich
 - Automatische Zu- und Abschaltung der äußeren Mähwerke beim Senken oder Heben
 - Pendelräder mit Sicherheitsbereifung 180 mm breit, Pannensicher
 - Höhenverstellung stufenlos von 20mm bis 100mm
 - Gleitteller unter den Messer als Auffahrerschutz
 - 6 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
 - An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
 - Federdämpfung in den Tragarmen
 - Mähwerk muss um 90 Grad kippbar sein zu Reinigungs- und Wartungszwecken
- OPTIONEN:**
- Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
 - Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
 - Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch
FÜR ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL
 - Hintere Nachlaufrollen zur Optimierung der Schnittgutverteilung und Bodenanpassung
 - Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer