

Frontsichelmähwerk
Typ: SCHELL FSM3000H



Frontsichelmähwerk FSM 3000H, Golf in robuster Ausführung

- Arbeitsbreite 3 m, aufgegliedert in 1,80m / 2,40 m / 3 m
- Im Anfahrbereich doppelwandig gefertigt, Radienbauform
- 5 einzeln aufgehängene Mähschüsseln mit je 60 cm Breite, die sich durch bewegliche hintere und vordere Aufhängung optimal im Gelände den Bodenunebenheiten anpassen
- Messer:
 - Anzahl 5 mit induktiv gehärteten Schneiden 200mm lang
 - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
 - gegenläufige Drehrichtungen
- Heckauswurf mit breiter Verstreuerung
- Floatierende Auslegemäher um ca. 12 cm nach oben / unten beweglich
- Automatische Zu- und Abschaltung der äußeren Mähwerke beim Senken oder Heben
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung, Pannensicher
- Höhenverstellung in 7,5mm Stufen von 25mm bis 100mm Werkzeuglos über 6 Verstellgabeln
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz
- 6 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
- An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
- Federdämpfung in den Tragarmen
- Mähwerk muss um 90 Grad kippbar sein zu Reinigungs- und Wartungszwecken

OPTIONEN:

- Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
- Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
- Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch FÜR ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL
- Hintere Stützräder für Seitenausleger für stabile Auflage des Seitenauslegers bei sehr zügigem und tiefem Mähen
- Hintere Nachlaufrollen zur Optimierung der Schnittgutverteilung und Boden Anpassung
- Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer