

**Frontsichelmähwerk**  
**Typ: SCHELL FSM4000H VARIO**

**ARBEITSBREITE 4,00 Meter**



**Bestehend aus:**

Frontsichelmähwerk FSM1800H in robuster Ausführung

- Im Anfahrbereich doppelwandig gefertigt, Radianbauform
- Messer:
  - Anzahl 3 mit induktiv gehärteten Schneiden 200mm lang
  - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
  - gegenläufige Drehrichtungen
- Heckauswurf mit breiter Verstreuung
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung 180 mm breit, Pannensicher
- Höhenverstellung stufenlos von 20 mm bis 100 mm
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz
- 2 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
- An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
- Federdämpfung in den Tragarmen
- Mähwerk muss um 90 Grad kippbar sein zu Reinigungs- und Wartungszwecken

Sichelmähwerk FSM1200H in robuster Ausführung als SEITENAUSLEGER rechts und links

Mit robuster FEDERANFAHRSICHERUNG

- Im Anfahrbereich doppelwandig gefertigt, Radianbauform
- Messer:
  - Anzahl 2 mit induktiv gehärteten Schneiden 200mm lang
  - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
  - gegenläufige Drehrichtungen
- Heckauswurf mit breiter Verstreuung
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung 180 mm breit, Pannensicher
- Höhenverstellung stufenlos von 20 mm bis 100 mm
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz
- 2 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen

### **OPTIONEN:**

- Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
- Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
- Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch  
FÜR ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL
- Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer