

Frontsichelmähwerk

Typ: SCHELL FSM4200H Golf

Frontsichelmähwerk FSM 4200H,Golf in robuster Ausführung

- Arbeitsbreite 4,20 m, aufgliedert in 1,80m / 3,00 m / 4,20 m
- Im Anfahrbereich doppelwandig gefertigt, Radianbauform
- 7 einzeln aufgehängene Mähschüsseln mit je 60 cm Breite, die sich durch bewegliche hintere und vordere Aufhängung optimal im Gelände den Bodenunebenheiten anpassen
- Messer:
 - Anzahl 7 mit induktiv gehärteten Schneiden 200mm lang
 - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
 - gegenläufige Drehrichtungen
- Heckauswurf mit breiter Verstreuerung
- Floatierende Auslegemäher um ca. 12 cm nach oben / unten beweglich
- Automatische Zu- und Abschaltung der äußeren Mähwerke beim Senken oder Heben
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung, Pannensicher, vorne und hinten
- Höhenverstellung in 7,5mm Stufen von 25mm bis 100mm
Werkzeuglos über 6 Verstellgabeln
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrerschutz
- 4 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
- An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
- Federdämpfung in den Tragarmen
- Mähwerk muss um 90 Grad kippbar sein zu Reinigungs- und Wartungszwecken

OPTIONEN:

- Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
- Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
- Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch
FÜR ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL
- Hintere Nachlaufrollen zur Optimierung der Schnittgutverteilung und Boden Anpassung
- Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer