

## **Frontsichelmähwerk**

### **Typ: SCHELL FSM3500H**

Frontsichelmähwerk FSM 3500H in robuster Ausführung

- Arbeitsbreite 3 m, aufgegliedert in 1,80m / 2,40 m / 3 m
- Im Anfahrbereich doppelwandig gefertigt, Radienbauform
- Messer:
  - Anzahl 5 mit induktiv gehärteten Schneiden 200mm lang
  - jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
  - gegenläufige Drehrichtungen
- Heckauswurf mit breiter Verstreuung
- Floatierende Auslegemäher um ca. 12 cm nach oben / unten beweglich
- Automatische Zu- und Abschaltung der äußeren Mähwerke beim Senken oder Heben
- Pendelräder mit Sicherheitsbereifung, Pannensicher, 180 mm breit
- Höhenverstellung stufenlos von 25mm bis 110 mm  
Werkzeuglos über Verstellspindel
- Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz
- 4 Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
- An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
- Federdämpfung in den Tragarmen
- Mähwerk muss um 90 Grad kippar sein zu Reinigungs- und Wartungszwecken

#### **OPTIONEN:**

- Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
- Satz SCHELL-Sicherheits-Leise-Mulchmesser zur Reduktion des Kraft- und Kraftstoffbedarfs sowie zur Lärmreduktion bei gleichzeitiger Optimierung der Schnittgutverteilung und der Messerstandzeit
- Messersatz zusätzlich, komplett vormontiert mit Schutztopf und Messerflansch  
FÜR ZEITERSPARNIS BEIM MESSERWECHSEL
- Hintere Stützräder für Seitenausleger für stabile Auflage des Seitenauslegers bei sehr zügigem und tiefem Mähen
- Hintere Nachlaufrollen zur Optimierung der Schnittgutverteilung und Boden Anpassung
- Auswuchtadapter zum Auswuchten von auf Schutztopf und Messerflansch montiertem Messer