

## Produktbeschreibung Frontsichelmähwerk FSM2500H,Golf

Frontsichelmähwerk in schwerer robuster Ausführung

**Mähgehäuse aus verschleißfestem Feinkornbaustahl QSTE420TM**

**Mit extrem hoher Zugfestigkeit von 420 NM**

Arbeitsbreite 2,50 m, aufgegliedert in 1,50m / 2,00 m / 2,50 m

**Im Anfahrbereich gefertigt mit aufgeschraubtem Spezial-Stahl-Schutzrohr**

**Mähgehäuse komplett in Radienbauform gefertigt für hohe Stabilität**

**Mähgehäuse durchgehend mit einer Höhe von 120 mm gefertigt zur Minimierung der**

**Verstopfungsgefahr beim extrem hohem Schnittgut**

**Messer:**

Anzahl 5 mit induktiv gehärteten Schneiden 150mm lang

jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben

gegenläufige Drehrichtungen

**patentiertes Standard-Spezial-Sicherheits-Messer**

Heckauswurf mit breiter Verstreuung

**5 einzeln aufgehängene Mähschüsseln mit je 50 cm Breite,**

**die sich durch bewegliche hintere und vordere Aufhängung**

**optimal im Gelände den Bodenunebenheiten anpassen**

Floatierende Auslegemäher um ca. 12 cm nach oben / unten beweglich

Automatische Zu- und Abschaltung der äußeren Mähwerke beim Senken oder

Heben

Pendelräder mit Sicherheitsbereifung, Pannensicher, 180 mm breit für extra stabile Auflage

**Höhenverstellung stufenlos von 20 mm bis 100 mm**

**Gleitteller unter den Messer als Auffahrerschutz**

Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen

An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung

Federdämpfung in den Tragarmen

Mähwerk werkzeuglos um 90 Grad kippbar zu Reinigungs- und Wartungszwecken

Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche

6 extra große Antiskalpierrollen am Heckauswurf

**Gasdruckdämpfer an den Seitenauslegern montiert für stabile Auflage bei zügigem Mähen**