



GRÜNTECHNIK
Maschinen für Grün- und Arealpflege

Produktbeschreibung
Frontsichelmähwerk FSM2500H

Frontsichelmähwerk in schwerer robuster Ausführung
Mähgehäuse aus verschleißfestem Feinkornbaustahl QSTE420TM
Mit extrem hoher Zugfestigkeit von 420 NM
Arbeitsbreite 2,50 m, aufgegliedert in 1,50m / 2,00 m / 2,50 m
Im Anfahrbereich gefertigt mit aufgeschraubtem Spezial-Stahl-Schutzrohr
Mähgehäuse komplett in Radienbauform gefertigt für hohe Stabilität
Mähgehäuse durchgehend mit einer Höhe von 120 mm gefertigt zur Minimierung der
Verstopfungsgefahr beim extrem hohem Schnittgut

Messer:

Anzahl 5 mit induktiv gehärteten Schneiden 150mm lang
jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben
gegenläufige Drehrichtungen

patentiertes Standard-Spezial-Sicherheits-Messer

Heckauswurf mit breiter Verstreuung
Floatierende Auslegemäher um ca. 12 cm nach oben / unten beweglich
Automatische Zu- und Abschaltung der äußeren Mähwerke beim Senken oder Heben
Pendelräder mit Sicherheitsbereifung, Pannensicher, 180 mm breit für extra stabile Auflage
Höhenverstellung stufenlos von 20 mm bis 100 mm
Gleitteller unter den Messer als Auffahrerschutz
Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen
An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung
Federdämpfung in den Tragarmen
Mähwerk werkzeuglos um 90 Grad kippbar zu Reinigungs- und Wartungszwecken
Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche
Vier extra große Antiskalpierrollen am Heckauswurf
Gasdruckdämpfer an den Seitenauslegern montiert für stabile Auflage bei zügigem Mähen