

Produktbeschreibung Mähwerk FSM3500H,Golf

Frontsichelmähwerk in schwerer robuster Ausführung

Mähgehäuse aus verschleißfestem Feinkornbaustahl QSTE420TM

Mit extrem hoher Zugfestigkeit von 420 NM

Arbeitsbreite 3,50 m, aufgegliedert in 1,50m / 2,50 m / 3,50 m

Mittleres Mähgehäuse mit Schnittbreite 1,50 Meter

Dreifach unterteilt zur Optimierung der Bodenanpassung

Im Anfahrbereich gefertigt mit aufgeschraubtem Spezial-Stahl-Schutzrohr

Mähgehäuse komplett in Radianbauform gefertigt für hohe Stabilität

Mähgehäuse durchgehend mit einer Höhe von 120 mm gefertigt zur Minimierung der

Verstopfungsfahr beim extrem hohem Schnittgut

Messer:

Anzahl 7 mit induktiv gehärteten Schneiden

jedes Messer einzeln hydraulisch angetrieben

gegenläufige Drehrichtungen

patentiertes Standard-Spezial-Sicherheits-Messer

Heckauswurf mit breiter Verstreuung

Floatierende Auslegemäher um ca. 12 cm nach oben / unten beweglich

Automatische Zu- und Abschaltung der äußeren Mähwerke beim Senken oder Heben

Pendelräder mit Sicherheitsbereifung, Pannensicher, 180 mm breit für extra stabile Auflage

Höhenverstellung stufenlos von 20 mm bis 100 mm

Gleitteller unter den Messer als Auffahrschutz

Stützrollen in den Mähgehäusen und vorne in der Mitte als Antiskalpierrollen

An- und Abbau durch Fanghaken, und Schnellverriegelung

Federdämpfung in den Tragarmen

Mähwerk werkzeuglos um 90 Grad kippbar zu Reinigungs- und Wartungszwecken

Mulch-Einbausatz zur sauberen Kompostierung von Gras und Laub auf der Fläche